

K2 standard (GF-T30)



- robuste und stabile Ausführungen
- Anordnung der Bedienelemente nach Ihren Wünschen
- Beschriftung in vielen Sprachen oder mit Symbolen
- ergonomische Bauform

Technische Daten:

● = optionale Ausstattung
 — = nicht verfügbar

Maße über Alles (incl. Griffe) (LxBxH mm)	250x170x180
Gewicht (ca. je nach Ausstattung)	1700 gr.
IP-Schutzart	IP65
Sendeleistung 10mW ¹⁾	●
Sendeleistung 100mW ²⁾	●
Frequenzbereich 433/434 MHz	●
Frequenzbereich 868 MHz	●
Temperaturbereich	-20 - +60°C
Wechselakku	12V
Akkustandzeit (ca. je nach Optionen und Akku)	10h
Notausschalter	●
Joystick (proportional)	●
Meisterschalter 1-u. 2-achsig	●
Kippschalter (R-0,R-0-R,R-0-T,T-0-T)	●
Taster (1-stufig)	●
Taster (2-stufig)	●
Proportionaltaster	●
Potentiometer	●
Drehschalter	●
Folientastatur max. 20 Tasten	●
LED 3/5 und 8 mm in rt, gb, gn und bl	●
LCD-Grafikdisplay (128x64)	●
LCD-Display (2x8 Zeichen)	●
LCD-Display (2x16 Zeichen)	●
LCD-Display (4x20 Zeichen)	●
LED 7-Segmentanzeige (4-stellig)	●
akustischer Signalgeber	●
Frequenzumschaltung	●
Frequenzhopping	●
Transceiver (bidirektionale Funkstrecke)	●
Mehrsenderbetrieb	●
Tandembetrieb	●
Stand-By Automatik	●
Bedienteilbeleuchtung	●
Bauchgurt	●
Nackengurt	●
Sender Tragetasche	●
Mobil-ladeadapter (12 oder 24V-DC)	●
Komfort-Tragesystem	—